



Picking to packing

**Gewasverzorging**

Oogst & transport

Gewasbescherming

Schuurautomatisering

Onderdelen

Service & onderhoud

## BRW150 buisrailwagen

### Wij bieden u:

- Eenvoudige werkhoogte instelling
- Speciale spuitwagen variant
- Flexibel gebruik voor alle omstandigheden
- Elektronische motorregeling voor maximale controle



Sinds de komst van het buisrailsysteem zijn buisrailwagens niet meer weg te denken in kassen. De BRW150 is door de jaren heen steeds verder verbeterd op zowel het mechanische als elektronische vlak. Wat blijft is het gemak voor de werknemers om hun taken ergonomisch en efficiënt uit te voeren zonder het gewas te beschadigen. Optimalisaties zijn te vinden in de eenvoudige bediening, de regeling van het motorvermogen en opties om het werkniveau te verhogen. Een speciale uitvoering is de spuitwagen die voorzien is van een sterkere motor met een vermogen van 0,37 kW.

### Berg Hortimotive

Burg. Crezeelaan 42a | 2678 KZ De Lier | Nederland  
T +31 (0)174 - 51 77 00 | sales@berghortimotive.nl

[www.berghortimotive.nl](http://www.berghortimotive.nl)

## BRW150 buisrailwagen



Het uitgangspunt is een standaard, robuuste buisrailwagen waarvan de werkhoogte is uit te breiden met veiligheidsreling, handscharen en opzetplateaus in combinatie met vaste opstappen.



De spuitwagen SW08 is een speciale uitvoering met een sterkere motor van 0,37 kW en een motorregeling voor de opbouwhaspel.



De bedieningspaal is in hoogte verstelbaar van 195 tot 250 cm. Dit in verband met de mogelijke opbouw van een handmatig verstelbare schaar.



Door de elektronische motorregeling in combinatie met sterke tractiebatterijen is er ook bij lage snelheden en gedurende lange tijd voldoende vermogen beschikbaar.

### Technische specificatie BRW150

Lengte	[cm]	150
Breedte	[cm]	HOH + 14
Min. hoogte plateau	[cm]	20
Max. werkhoogte	[cm]	Uit te breiden tot 230
Motorvermogen	[kW]	0,18
Motorvermogen SW08	[kW]	0,37
Gewicht	[kg]	110
Snelheid BRW150	[m/min]	0 - 40
Snelheid SW08	[m/min]	0 - 70
Spanning en capaciteit tractiebatterij	[V/Ah]	24/120 (5h) 24/159 (20h)
Spoorbreedte	[cm]	42 - 60
Buismaat	[mm]	51
Hoogte bedieningspaal	[cm]	195 - 250



### Berg Hortimotive

Burg. Crezeelaan 42a | 2678 KZ De Lier | Nederland  
T +31 (0)174 - 51 77 00 | sales@berghortimotive.nl

[www.berghortimotive.nl](http://www.berghortimotive.nl)