

清洁并从喷嘴喷出 CN-V1



避免堵塞:

每次喷雾活动后请用干净水清洁管道、过滤器和喷嘴。流动和冲洗防止残留物积聚各种资源。如不冲洗，盖子内可能堵塞，喷嘴外部可能出现沉淀。这可能导致喷雾模式异常。

先检查是否有障碍物，然后用干净水喷洒喷嘴。

喷杆上的最大压力为 15 bar!

Spray nozzle table TeeJet		
	Pressure	Send out Ltr / min
8001 orange	4	0.46
	5	0.51
	6	0.56
	7	0.60
	10	0.72
80015 green	20	1.00
	4	0.68
	5	0.75
	6	0.82
	7	0.88
	8	0.94
	9	1.00
	10	1.04
	11	1.10
	12	1.15
	13	1.19
8002 yellow	14	1.23
	15	1.28
	16	1.32
	4	0.90
	5	1.01
	6	1.10
	7	1.18
	8	1.26
	9	1.33
	10	1.40
	11	1.47
12	1.53	
13	1.59	
8003 blue	14	1.65
	15	1.70
	16	1.75
	4	1.37
	5	1.52
	6	1.67
	7	1.80
	8	1.93
	9	2.04
	10	2.15
	11	2.25
12	2.35	
13	2.45	
14	2.54	
15	2.63	
16	2.72	